	<b>Datum uit: 19-04-2010</b> <b>Datum herzien:</b>	<b>Formulier: FOR 07.02.</b> <b>Versie: 1</b> <b>Blz.: 1/4</b>
	<b>CE-ETIKET</b> <b>DK, DODK, DEUR, HEFSCHUIF</b>	

## FORMULIER

CE
<p>Timmerbedrijf Van Hee          Toevluchtweg 7          8620 Nieuwpoort          +32 (0)58 233 373  <a href="mailto:timmerbedrijf@bvbavanhee.be">timmerbedrijf@bvbavanhee.be</a></p>
<p><b>2010</b>  <b>EN 14351-1 : 2006</b>  <b>Ramen en buitendeuren</b></p>
<p><b>Houtsoort:</b> Afzelia, Sipo, Meranti, Padoek  <b>Sectie, type, afmetingen(bxh):</b> 58 mm, DK, 1230x1480 mm (1,42 m<sup>2</sup>)  <b>Beslagsysteem:</b> Siegenia SI-Line 312 12/18-9 Euronut (7/8x4)  <b>Dichting:</b> Deventer S5200  <b>Glas:</b> 1,1 W/m<sup>2</sup>K , niet thermische spacer  <b>verslagnr:</b> databank WTCB</p>
<p><b>Gereguleerde substanties – conform (België)</b></p> <p><b>Luchtdichtheid – klasse 4 *</b>  <b>Waterdichtheid – klasse A6 *</b>  <b>Windweerstand – klasse C4 *</b>  <b>Bedieningskracht – klasse 1 *</b></p> <p><b>Thermische isolatie – 1,56 W/m<sup>2</sup>K *</b></p> <p><b>Zonfactor (g) – npd</b>  <b>Lichttransmissie (tv) – npd</b></p> <p><b>Ventilatie – npd</b></p>
<p><b>89/106/EEG – 79/769/EEG</b></p>


Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandshouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"

	<b>Datum uit: 19-04-2010</b> <b>Datum herzien:</b>	<b>Formulier: FOR 07.02.</b> <b>Versie: 1</b> <b>Blz.: 2/4</b>
	<b>CE - ETIKET</b> <b>DK, DODK, DEUR, HEFSCHUIF</b>	

## FORMULIER

CE
<p> <b>Timmerbedrijf Van Hee</b>            Toevluchtweg 7            8620 Nieuwpoort            +32 (0)58 233 373  <a href="mailto:timmerbedrijf@bvbavanhee.be">timmerbedrijf@bvbavanhee.be</a> </p>
<p> <b>2010</b>  <b>EN 14351-1 : 2006</b>  <b>Ramen en buitendeuren</b> </p>
<p> <b>Houtsoort:</b> Afzelia, Sipo, Meranti, Padoek  <b>Sectie, type, afmetingen(bxh):</b> 58 mm, DODK, 1500x1600 mm (2,40 m<sup>2</sup>)  <b>Beslagsysteem:</b> Siegenia SI-Line 312 12/18-9 Euronut (7/8x4)  <b>Dichting:</b> Deventer S5200  <b>Glas:</b> 1,1 W/m<sup>2</sup>K, niet thermische spacer  <b>verslagnr:</b> databank WTCB         </p>
<p> <b>Gereguleerde substanties – conform (België)</b> </p> <p> <b>Luchtdichtheid – klasse 4 *</b>  <b>Waterdichtheid – klasse A5 *</b>  <b>Windweerstand – klasse C3 *</b>  <b>Bedieningskracht – klasse 1 *</b> </p> <p> <b>Thermische isolatie – 1.76 W/m<sup>2</sup>K *</b> </p> <p> <b>Zonfactor (g) – npd</b>  <b>Lichttransmissie (tv) – npd</b> </p> <p> <b>Ventilatie – npd</b> </p>
<p> <b>89/106/EEG – 79/769/EEG</b> </p>


Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiquetten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiquetten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandshouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"

	<b>Datum uit: 19-04-2010</b> <b>Datum herzien:</b>	<b>Formulier: FOR 07.02.</b> <b>Versie: 1</b> <b>Blz.: 3/4</b>
	<b>CE-ETIKET</b> <b>DK, DODK, DEUR, HEFSCHUIF</b>	

## FORMULIER

CE
<p>Timmerbedrijf Van Hee          Toevluchtweg 7          8620 Nieuwpoort          +32 (0)58 233 373  <a href="mailto:timmerbedrijf@bvbavanhee.be">timmerbedrijf@bvbavanhee.be</a></p>
<p><b>2010</b>  <b>EN 14351-1 : 2006</b>  <b>Ramen en buitendeuren</b></p>
<p><b>Houtsoort:</b> Afzelia, Sipo, Meranti, Padoek  <b>Sectie, type, afmetingen(bxh):</b> 58 mm, Deur, 1100x2100  <b>Beslagsysteem:</b> KSV 3-puntssluiting  <b>Dichting:</b> Deventer S5200  <b>Glas:</b> 1,1 W/m<sup>2</sup>K , niet thermische spacer  <b>verslagnr:</b> databank WTCB</p>
<p><b>Gereguleerde substanties – conform (België)</b></p> <p><b>Luchtdichtheid – npd *</b>  <b>Waterdichtheid – npd *</b>  <b>Windweerstand – npd *</b>  <b>Bedieningskracht – npd *</b></p> <p><b>Thermische isolatie – npd *</b></p> <p><b>Zonfactor (g) – npd</b>  <b>Lichttransmissie (tv) – npd</b></p> <p><b>Ventilatie – npd</b></p>
<p><b>89/106/EEG – 79/769/EEG</b></p>


Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiquetten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiquetten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor “no performance declared”

	<b>Datum uit: 19-04-2010</b> <b>Datum herzien:</b>	<b>Formulier: FOR 07.02.</b> <b>Versie: 1</b> <b>Blz.: 4/4</b>
	<b>CE-ETIKET</b> <b>DK, DODK, DEUR, HEFSCHUIF</b>	

## FORMULIER

CE
<p>Timmerbedrijf Van Hee          Toevluchtweg 7          8620 Nieuwpoort          +32 (0)58 233 373  <a href="mailto:timmerbedrijf@bvbavanhee.be">timmerbedrijf@bvbavanhee.be</a></p>
<p><b>2010</b>  <b>EN 14351-1 : 2006</b>  <b>Ramen en buitendeuren</b></p>
<p><b>Houtsoort:</b> Afzelia, Sipo, Meranti, Padoek  <b>Sectie, type, afmetingen(bxh):</b> 58 mm, Hefschuifraam, 3000x2200  <b>Beslagsysteem:</b> Siegenia SI-Line 802  <b>Dichting:</b> Deventer  <b>Glas:</b> 1,1 W/m<sup>2</sup>K , niet thermische spacer  <b>verslagnr:</b> databank WTCB</p>
<p><b>Gereguleerde substanties – conform (België)</b></p> <p><b>Luchtdichtheid – npd *</b>  <b>Waterdichtheid – npd *</b>  <b>Windweerstand – npd *</b>  <b>Bedieningskracht – npd *</b></p> <p><b>Thermische isolatie – npd *</b></p> <p><b>Zonfactor (g) – npd</b>  <b>Lichttransmissie (tv) – npd</b></p> <p><b>Ventilatie – npd</b></p>
<p><b>89/106/EEG – 79/769/EEG</b></p>

Voor gebruik, toepassing en extrapolatie van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte kleiner of maximaal 50% groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m<sup>2</sup>K en een gewone glasafstandshouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties Uwaarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor “no performance declared”